

HID® ELEMENT

Sistema de impresión con tinta UV

CARACTERÍSTICAS	
Impresión a doble cara	Estándar
Garantía	Módulo y cabezales de impresión: 12 meses
CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA CON TINTA UV	
Tipo de impresión	Tinta de curado UV
Tipos de materiales de las tarjetas	PVC, compuesto y policarbonato (PC)
Tipos de tintas UV	Amarillo (Y) Magenta (M) Cian (C) Negro (K) Fluorescente (F) Sobrelaminado transparente (O) Blanco (B)
Resolución de impresión	Hasta 1200 DPI
Canales de tinta de la impresora	Hasta 6
Configuraciones del canal de tinta (configuración de fábrica)	YMCKOF YMCKOO Otras configuraciones están disponibles vía CPO (pedido de productos personalizados)
Interfaz de comunicación	Ethernet LAN (sistema de impresión)/USB 2.0 (codificadores)
Capacidad de registro	Sistema de registro de cámara (opcional)
Velocidad de impresión	Hasta 300 tarjetas a una cara por hora (@ 600 DPI)
Dimensiones (impresora con tinta UV/una entrada/una salida)	18,5" alto x 37,0" ancho x 24,5" profundidad (470 mm alto x 940 mm ancho x 622 mm profundidad)
Peso (impresora con tinta UV/una entrada/una salida)	96 lb/43,6 kg
Entrada de alimentación	100-240 V CA, 6,0 A MÁX., 50 Hz - 60 Hz
Entorno operativo	De 60 °F a 90°F (de 15 °C a 32 °C), de 20 % a 80 % de humedad sin condensación
Certificaciones	UL, CE, FCC Clase A
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA	
Alimentador de entrada de tarjetas con bloqueo	Sí
Apilador de tarjetas de salida con bloqueo	Sí
Carcasa de impresora que se puede bloquear	Sí
ESTÁNDARES DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA	
Controladores de software compatibles	Windows® 7 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2 / Server 2016
ESTÁNDARES DE LA TARJETA	
Tamaño de la tarjeta	CR-80 solamente
Capacidad de entrada de tarjetas (1 alimentador)	400 tarjetas(0,030"/0,762 mm)
Capacidad múltiple del alimentador de entrada/ apilador de salida	Sí, hasta 4 módulos de entrada/salida (para una capacidad total de hasta 1600 tarjetas)
Capacidad de salida de tarjetas (1 apilador)	400 tarjetas(0,030"/0,762 mm)
Grosor de la tarjeta	0,030" (30 mil)/0,762 mm
Estación de limpieza de tarjetas	Sí
OPCIONES	
Codificación magnética ISO	Sí
Codificación de tarjetas inteligentes de contacto	Sí
Módulos de codificación de tarjeta inteligente sin contacto	Sí
Sistema de registro de cámara	Sí
Módulo de codificación de terceros	Disponible vía CPO (pedido de productos personalizados)


hidglobal.mx

Norteamérica: +1 512 776 9000

Línea gratuita: 1 800 237 7769

Europa, Medio Oriente, África: +44 1440 714 850

Asia Pacífico: +852 3160 9800

Latinoamérica: +52 55 9171 1108

© 2020 HID Global Corporation. Todos los derechos reservados. HID, el logotipo de HID, el logotipo del ladrillo azul de HID, el diseño en cadena son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HID Global en los EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales, marcas de servicio y nombres de productos o servicios son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.
2020-09-02-si-hid-element-uv-printer-spec-es PLT-05430

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY